

FUNCIONES PRINCIPALES

Radios portátiles disponibles en modelos sin pantalla, con GPS y sin GPS.

Utiliza tecnología digital de Acceso múltiple por división de tiempo (TDMA) que duplica el número de usuarios que pueden recibir servicio con un solo canal de 12.5 kHz con licencia.

Integra voz y datos para aumentar la eficiencia operativa.

Permite aplicaciones de datos incluyendo Servicios de mensajes de texto MOTOTRBO y Servicios de localización MOTOTRBO.

Ofrece comunicaciones de voz más nítidas en un rango más amplio de cobertura comparado con radios analógicos similares.

Botón de emergencia para alertar al supervisor o despachador en una situación de emergencia.

Los modelos con GPS pueden transmitir las coordenadas de su ubicación utilizando la aplicación de Servicios de Localización.

Capacidad de enviar mensajes preprogramados rápidos utilizando botones programables.

Permite una fácil migración de analógico a digital gracias a su capacidad para funcionar en ambos modos.

Cumple con las Normas militares 810 C, D, E y F, la especificación IP57 para sumersión y las pruebas de Motorola para durabilidad y confiabilidad.

El conector de accesorios cumple con las especificaciones IP57 para sumersión e incorpora capacidad para RF, USB y audio mejorado.

Utiliza los sistemas de audio y energía IMPRES

para automatizar el mantenimiento de la batería, optimizar su ciclo de vida, maximizar el tiempo de conversación y mejorar la función de audio.

Funciones mejoradas de administración de llamadas incluyendo recepción de alerta de llamada, envío de llamada de emergencia, recepción de monitoreo remoto, envío de identificación de llamada (PTT-ID), recepción de verificación de radio, recepción de llamada privada y recepción de inhabilitación de radio.



Radios portátiles DGP™ 4150 MOTOTRBO™

Cambie a digital.

Ya está disponible la siguiente generación de soluciones de comunicación de radios profesionales de dos vías que ofrece mejor rendimiento, mayor productividad y valor superior, gracias a la tecnología digital que ofrece mayor capacidad, mejor eficiencia del espectro, comunicaciones integradas de datos y mejores comunicaciones de voz.

El portafolio MOTOTRBO le ofrece una solución privada, rentable y basada en estándares que puede ser adaptada para satisfacer sus necesidades específicas de funcionalidad y cobertura. Este versátil portafolio proporciona un sistema completo de radios portátiles, radios móviles, repetidores, accesorios y aplicaciones de datos. Es decir, es una solución completa.

Especificaciones del radio portátil MOTOTRBO DGP 4150

General	VHF
Número de Canales	32
Frecuencia	136 - 174 MHz
Dimensiones (AlxAnxProf) con batería NiMH	131.5 x 63.5 x 35.2 mm
Peso (con batería Li-Ion que no es FM) (con batería FM de Li-Ion) (con batería de NiMH)	330 g (11.63 oz) 340 g (11.98 oz) 400 g (14.9 oz)
Fuente de alimentación	7.5V nominal
Aprobación FCC	AZ489FT3815
Vida promedio de la batería en un ciclo de trabajo de 5/5/90 con ahorrador de batería activado en silenciamiento de portadora y transmisor en alta potencia.	

Batería IMPRES de Li-Ion	Analogico: 8 horas Digital: 13 horas
Batería FM IMPRES de Li-Ion	Analogico: 8.5 horas Digital: 12 horas
Batería de NiMH	Analogico: 8 horas Digital: 11 horas

Receptor	
Frecuencias	136 - 174 MHz
Espaciamento de canal	12.5 kHz / 25 kHz
Estabilidad de frecuencia (-30° C, +60° C, +25° C)	+/- 1.5 ppm (sin GPS) +/- 0.5 ppm (con GPS)
Sensitividad analógica (12dB SINAD)	0.35 uV 0.22 uV (típica)
Sensitividad digital	5% BER: 0.3 uV
Intermodulación (TIA603C)	70 dB
Selectividad de canal adyacente TIA603 TIA603C	60 dB a 12.5 kHz, 70 dB a 25 kHz 45 dB a 12.5 kHz, 70 dB a 25 kHz
Rechazo de espurias (TIA603C)	70 dB
Audio nominal	500 mW
Distorsión de audio a audio nominal	3% (típica)
Zumbido y Ruido	-40 dB a 12.5 kHz -45 dB a 25 kHz
Respuesta de Audio	TIA603C
Emisión de espurias conducidas (TIA603C)	-57 dBm

Transmisor	
Frecuencias	136 - 174 MHz
Espaciamento de canal	12.5 kHz / 25 kHz
Estabilidad de frecuencia (-30° C, +60° C, +25° C)	+/- 1.5 ppm (sin GPS) +/- 0.5 ppm (con GPS)
Potencia de salida Potencia baja Potencia alta	1 W 5 W
Limitación de modulación	+/- 2.5 kHz a 12.5 kHz +/- 5.0 kHz a 25 kHz
Zumbido y ruido FM	-40 dB a 12.5 kHz -45 dB a 25 kHz
Emisiones conducidas / irradiadas	-36 dBm < 1 GHz -30 dBm > 1 GHz
Potencia de canal adyacente	60 dB a 12.5 kHz 70 dB a 25 kHz
Respuesta de audio	TIA603C
Distorsión de audio	3%
Modulación FM	12.5 kHz: 11K0F3E 25 kHz: 16K0FE
Modulación digital 4FSK	12.5 kHz Solo datos: 7K60FXD 12.5 kHz Voz y datos: 7K60FXE
Tipo de vocoder digital	AMBE++
Protocolo digital	ETSI-TS102 361-1

Normas militares				
Norma MIL-STD Aplicable	810E		810F	
	Métodos	Procedimientos	Métodos	Procedimientos
Baja presión	500.3	II	500.4	II
Temperatura alta	501.3	I/A, II/A1	501.4	I/Caliente, II/Caliente
Temperatura baja	502.3	I/C3,II/C1	502.4	I/C3,II/C1
Cambio de temperatura	503.3	I/A1C3	503.4	I
Radiación solar	505.3	I	505.4	I
Lluvia	506.3	I,II	506.4	I, III
Humedad	507.3	II	507.4	-
Salitre	509.3	I	509.4	I
Polvo	510.3	I	510.4	I
Vibración	514.4	I/10, II/3	514.5	I/24
Choque	516.4	I, IV	516.5	I, IV

	UHF
Número de Canales	32
Frecuencia	403-470 MHz
Dimensiones (AlxAnxProf) con batería NiMH	51 x 175 x 206 mm (2.01 x 6.89 x 8.11 in)
Peso (con batería Li-Ion que no es FM) (con batería FM de Li-Ion) (con batería de NiMH)	330 g (11.63 oz) 340 g (11.98 oz) 400 g (14.9 oz)
Fuente de alimentación	7.5V nominal
Aprobación FCC	AZ489FT4876
Vida promedio de la batería en un ciclo de trabajo de 5/5/90 con ahorrador de batería activado en silenciamiento de portadora y transmisor en alta potencia.	




Analogico: 8 horas Digital: 13 horas
Analogico: 8.5 horas Digital: 12 horas
Analogico: 8 horas Digital: 11 horas

Receptor	
Frecuencias	403-470 MHz
Espaciamento de canal	12.5 kHz / 25 kHz
Estabilidad de frecuencia (-30° C, +60° C, +25° C)	+/- 1.5 ppm (sin GPS) +/- 0.5 ppm (con GPS)
Sensitividad analógica (12dB SINAD)	0.3 uV 0.22 uV (típica)
Sensitividad digital	5% BER: 0.3 uV
Intermodulación (TIA603C)	70 dB
Selectividad de canal adyacente TIA603 TIA603C	60 dB a 12.5 kHz, 70 dB a 25 kHz 45 dB a 12.5 kHz, 70 dB a 25 kHz
Rechazo de espurias (TIA603C)	70 dB
Audio nominal	500 mW
Distorsión de audio a audio nominal	3% (típica)
Zumbido y Ruido	-40 dB a 12.5 kHz -45 dB a 25 kHz
Respuesta de Audio	TIA603C
Emisión de espurias conducidas (TIA603C)	-57 dBm

Transmisor	
Frecuencias	403-470 MHz
Espaciamento de canal	12.5 kHz / 25 kHz
Estabilidad de frecuencia (-30° C, +60° C, +25° C)	+/- 1.5 ppm (sin GPS) +/- 0.5 ppm (con GPS)
Potencia de salida Potencia baja Potencia alta	1 W 4 W
Limitación de modulación	+/- 2.5 kHz a 12.5 kHz +/- 5.0 kHz a 25 kHz
Zumbido y ruido FM	-40 dB a 12.5 kHz -45 dB a 25 kHz
Emisiones conducidas / irradiadas	-36 dBm < 1 GHz -30 dBm > 1 GHz
Potencia de canal adyacente	60 dB a 12.5 kHz 70 dB a 25 kHz
Respuesta de audio	TIA603C
Distorsión de audio	3%
Modulación FM	12.5 kHz: 11K0F3E 25 kHz: 16K0F3E
Modulación digital 4FSK	12.5 kHz solo datos: 7K60FXD 12.5 kHz voz y datos: 7K60FXE
Tipo de vocoder digital	AMBE++
Protocolo digital	ETSI-TS102 361-1

GPS	
Las especificaciones de precisión son para seguimiento de largo plazo (valores en el 95º percentil > 5 satélites visibles en una fuerza de señal nominal de -130 dBm).	
TTFF (Tiempo para el primer punto fijo) Partida en frío	< 2 minutos
TTFF (Tiempo para el primer punto fijo) Partida en caliente	< 10 segundos
Precisión horizontal	< 10 metros

Aprobaciones de Factory Mutual	
Los radios portátiles de la serie MOTOTRBO DGP han sido certificados por Factory Mutual (FM) como intrínsecamente seguros para uso en las Clases I, II, III, División 1, Grupos C, D, E, F, G, cuando están equipados correctamente con una opción de batería FM aprobada de Motorola. También están aprobados para uso en Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D.	

Calidad y confiabilidad	
	Prueba de vida acelerada de Motorola
	Normas militares MIL-SPECS 810 E y F
	Respaldado por una garantía estándar de dos años



MOTOROLA y el logotipo M estilizado están registrados en la Oficina de Patentes y Marcas de los EE.UU. Todos los demás nombres de productos o servicios pertenecen a sus respectivos propietarios. © Motorola, Inc. 2007
LS-MTRBO-4150-PS

Todas las especificaciones mostradas son típicas y están sujetas a cambios sin previo aviso.

motorola.com/radiosolutions